



Cena brutto:

Radio samochodowe LTC V-9000

Radio samochodowe z obsługą MP3, MP4 i MP5, wyposażone w czytnik kart SD/MMC, wejście USB. Radio pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i zajmujących wiele miejsca płyt CD. Solidna obudowa, piękny design, łatwość obsługi i niewielka cena sprawia, iż jest to doskonałe radio dla każdego pasjonata audio w samochodzie.

Radio samochodowe LTC V-9000

Radio samochodowe z obsługą MP3, MP4 i MP5, wyposażone w czytnik kart SD/MMC, wejście USB. Radio pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i zajmujących wiele miejsca płyt CD. Solidna obudowa, piękny design, łatwość obsługi i niewielka cena sprawia, iż jest to doskonałe radio dla każdego pasjonata audio w samochodzie.

Cechy produktu:

- Technologia MP3 - odtwarzacz został wyposażony w obsługę wszystkich rodzajów plików MP3
- Wyświetlacz LCD 3'' - bardzo czytelny i świecący pięknymi kolorami wyświetlacz pokazuje wszystkie potrzebne informacje o stanie urządzenia zależnie od wybranego trybu odtwarzania (FM / USB / SD / AUX)
- Equalizer - Posiada płynną regulację Bass/Treble, Balance/Fade oraz funkcje DSP
- Wejścia - Radio wyposażone jest w:
 - Wejście USB - umożliwia odtwarzanie plików z pendrive-ów, przenośnych dysków twardych lub playerów mp3.
 - Wejście SD / MMC umożliwia odtwarzanie plików zapisanych na popularnych kartach pamięci.
 - Wejście Aux umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku za pomocą kabla ze złączem Mini Jack
- Pilot - pozwala na zdalne sterowanie radiem samochodowym ze znacznej odległości - Cyfrowy zegar
- Inne funkcje - Cyfrowe pokrętko regulacji głośności, Funkcja Loud, Funkcja Mute, Tryby odtwarzania: repeat, random
- Certyfikaty - Radio posiada certyfikaty jakości CE i RoHS

Specyfikacja techniczna

Tuner

Zakres częstotliwości FM: 87.5 MHz - 108 MHz

Częstotliwość pośrednia: 10.7 MHz

Współczynnik szumów: >50 dB

Odtwarzacz MP5

Współczynnik szumów: >50 dB

Separacja kanałów (1 kHz): >50dB

Zniekształcenie harmoniczne: <5%

Pasma przenoszenia: 100 Hz - 10 kHz

Wzmacniacz

Wyjście głośnikowe: 4 x 50W

Impedancja: 4 Ohm - 8 Ohm

Zasilanie: 12V DC