



Cena brutto:

Reflektometr DF2465 to przyrząd służący do pomiaru współczynnika fali stojącej SWR, świadczącego o stopniu elektrycznego dopasowania układu antenowego oraz urządzenia nadawczo - odbiorczego. Przyrządem tym można też mierzyć moc nadajnika. Przed rozpoczęciem czynności pomiarowych należy kablem, (jak najkrótszym) zakończonym wtyczkami typu UHF 50 Ω , połączyć wejście antenowe radia (najczęściej oznaczone ?ANT?) z wejściem oznaczonym TRANS w reflektometrze, a wtyczkę przewodu antenowego podłączyć do wejścia ANT reflektometru.

Reflektometr DF2465 to przyrząd służący do pomiaru współczynnika fali stojącej SWR, świadczącego o stopniu elektrycznego dopasowania układu antenowego oraz urządzenia nadawczo - odbiorczego. Przyrządem tym można też mierzyć moc nadajnika. Przed rozpoczęciem czynności pomiarowych należy kablem, (jak najkrótszym) zakończonym wtyczkami typu UHF 50 Ω , połączyć wejście antenowe radia (najczęściej oznaczone ?ANT?) z wejściem oznaczonym TRANS w reflektometrze, a wtyczkę przewodu antenowego podłączyć do wejścia ANT reflektometru.

DANE TECHNICZNE

zakres pomiarów mocy nadajnika 0 ? 100W
zakres częstotliwości 26 ? 36 MHz
impedancja 50 Ohm
dokładność pomiaru SWR ?10%
waga 0,5kg