



Cena brutto:

Pasmo przenoszone przez głośnik HW1200 to tony niskie i średnie zatem umożliwia to stosowanie go w 2- drożnych kolumnach z dodatkowym głośnikiem wysokotonowym lub jako głośnika gitarowego.

Głośnik posiada otwarty kosz stalowy. Membrana wykonana ze wzmocnionej celulozy osadzona na sztywnym zawieszeniu. Głośnik posiada duży magnes z otworem poprawiającymi wentylowanie cewki. Podłączenie elektryczne przy pomocy konektorów nasuwanych.

Głośnik estradowy z papierową membraną na sztywnym zawieszeniu. Wentylowana cewka w znaczący sposób poprawia efektywność głośnika.

Pasmo przenoszone przez głośnik HW1200 to tony niskie i średnie zatem umożliwia to stosowanie go w 2- drożnych kolumnach z dodatkowym głośnikiem wysokotonowym lub jako głośnika gitarowego.

Głośnik posiada otwarty kosz stalowy. Membrana wykonana ze wzmocnionej celulozy osadzona na sztywnym zawieszeniu. Głośnik posiada duży magnes z otworem poprawiającymi wentylowanie cewki. Podłączenie elektryczne przy pomocy konektorów nasuwanych.

Głośnik estradowy z papierową membraną na sztywnym zawieszeniu. Wentylowana cewka w znaczący sposób poprawia efektywność głośnika.

- Moc (Waty Max) 160 W
- Moc (RMS) 80 W
- SPL (dB) 94 dB
- Impedancja (ohm) 8 ohm
- Pasmo przenoszenia (Hz) 36-3500 Hz
- Materiał membrany Celuloza
- Zawieszenie górne Tekstylne
- Kosz Stalowy
- Rozmiar głośnika (cale/mm) 12" / 300 mm
- Głębokość montażowa 126 mm
- Średnica cewki (cale / mm) 1,5" / 39 mm
- Karkas cewki Aluminium
- X-max (mm) 4,7 mm
- Magnes (mm) 140 mm x 20 mm
- Waga 2,75 kg
- Qts 0,62
- Vas (L) 102
- Qms 4,58
- Qes 0,67