



Cena brutto:

Firma Maxon znana jest użytkownikom profesjonalnych radiotelefonów przeznaczonych dla służb zawodowych oraz firm.

Maxon CM 70 to CB radio, w którym zastosowano kilka nowatorskich i ciekawych rozwiązań tj. np. dotykowy panel sterujący (bez tradycyjnych pokręteł i przycisków mechanicznych) - to odejście od problemów z mechaniką po kilku latach użytkowania sprzętu. Zdalne sterowanie z mikrofonu najważniejszymi funkcjami urządzenia- to wygoda, niezależnie gdzie mamy zamontowane radio.

Automatyczny filtr szumów ASQ - sprawdzi się świetnie na trasie, poza miastem z antenami o długości około 1m. Dwa filtry przeciwzakłóceń - sprawiające problem wycieraczki, moduł wtrysku lub alternator nie będą tak męczące przy odsłuchu CB radia.

Firma Maxon znana jest użytkownikom profesjonalnych radiotelefonów przeznaczonych dla służb zawodowych oraz firm.

Maxon CM 70 to CB radio, w którym zastosowano kilka nowatorskich i ciekawych rozwiązań tj. np. dotykowy panel sterujący (bez tradycyjnych pokręteł i przycisków mechanicznych) - to odejście od problemów z mechaniką po kilku latach użytkowania sprzętu. Zdalne sterowanie z mikrofonu najważniejszymi funkcjami urządzenia- to wygoda, niezależnie gdzie mamy zamontowane radio.

Automatyczny filtr szumów ASQ - sprawdzi się świetnie na trasie, poza miastem z antenami o długości około 1m. Dwa filtry przeciwzakłóceń - sprawiające problem wycieraczki, moduł wtrysku lub alternator nie będą tak męczące przy odsłuchu CB radia.

Specyfikacja

Ilość kanałów: 40 AM/FM 4W

Zakres częstotliwości: 26.565 - 27.99125 MHz

Kontrola częstotliwości: PLL

Wymiary: 182x37x139mm

Waga: 0.850kg

Ilość kanałów: 40

Multistandard: zaprogramowane dla EUROPY plany częstotliwości

Automatyczny squelch ASQ.

ESP - poprawia odsłuch i nadawanie - szczególnie przydatne dla modulacji AM

Mikrofon ze zdalnym sterowaniem (głośność, blokada szumów, przełączanie kanałów, ASQ itp)

Skaner ? przeszukuje pasmo i automatycznie zatrzymuje się na zajętych kanałach.

Funkcja DW - naprzemienny nasłuch dwóch wybranych kanałów.

Przełącznik kanałów na mikrofonie.

Regulacja intensywności podświetlenia HI, LO.

Napięcie zasilania: 13,8 V.