



Cena brutto:

Niezmienne perfekcyjne brzmienie to powód dla którego mikrofony SEKAKU są wybierane przez najlepszych wykonawców na całym świecie. Słyną z ciepłego, precyzyjnego odwzorowania dźwięku w najdrobniejszych szczegółach. Zapewniają one maksymalną izolację od niepożądanych dźwięków tła przy minimalnej zmianie barwy poza osią mikrofonu. Dynamiczny mikrofon o charakterystyce super kardiodalnej o bardzo równomiernym i precyzyjnym brzmieniu. Idealny na główny wokal jak i chórki

Niezmienne perfekcyjne brzmienie to powód dla którego mikrofony SEKAKU są wybierane przez najlepszych wykonawców na całym świecie. Słyną z ciepłego, precyzyjnego odwzorowania dźwięku w najdrobniejszych szczegółach. Zapewniają one maksymalną izolację od niepożądanych dźwięków tła przy minimalnej zmianie barwy poza osią mikrofonu. Dynamiczny mikrofon o charakterystyce super kardiodalnej o bardzo równomiernym i precyzyjnym brzmieniu. Idealny na główny wokal jak i chórki

odbiornik

True-odbiornik z dwoma niezależnymi układami RF
w celu zapewnienia stałych właściwości transmisyjnych

Zakres częstotliwości: 780-960 MHz
Stabilność częstotliwości: $\pm 0,0005\%$ / 25 °C
Modulacja: FM (F3E)
Max.skok częstotliwości: $\pm 40/50$ kHz
T.H.D. $<0,6\%$
Dynamika: 110 dB
Wyjście: 0-750 k ohm niesymetryczne mV/10 Jacki 6,3
lub 60mV zbalansowane XLR
S / N > 100 dB
Pasma przenoszenia: 50-15000 Hz ± 3 dB
Czułość: 3 dB uV/20
Zasilanie: 12-15 V DC/300 mA adapter
Wymiary: 222x114x36 mm
Waga: 550 g

- Kwarcowo kontrolowana częstotliwość
- Squelch
- Companders w celu zwiększenia zakresu dynamiki
- Wyjście Jack 6,3 / XLR
- Wskaźnik mocy, dostosowany do sygnału
- 2x antena teleskopowa

nadajnik

mikrofon: dynamiczny
Stabilność częstotliwości: $\pm 0,005$ / 25 °C
Zakres częstotliwości: UHF 780-960 Mhz
Stosunek S/N: >100 dB przy odchyleniu ± 15 Khz
Antena: wbudowana
Moc wyjściowa: 2 mW
Pasma przenoszenia: 50-15000 Hz
Zasilanie: 9 V/30 mA
Długości pracy- do 6godzin baterie Alkaiczne
Wymiary: 245 mm długość

Waga: 210 g