



Cena brutto:

Seria ALPHARD DW charakteryzuje się szeroko plecioną kewlarową membraną w kolorze żółtym. Jednym z modeli w tej serii jest głośnik DW65K-2.

Ten średnio-niskotonowy głośnik występujący w wersjach 4 i 8 ohm o mocy 70W posiada korektor fazy, dzięki czemu odgrywany dźwięk nabiera większej czystości. Stalowy kosz i gumowe zawieszenie pozwala na bardzo stabilną pracę.

DW65K-2 w połączeniu z pozostałymi głośnikami serii DW pozwala na stworzenie kolumny, która charakteryzuje się eleganckim wyglądem i miłym, ciepłym brzmieniem w przystępnej cenie.

Seria ALPHARD DW charakteryzuje się szeroko plecioną kewlarową membraną w kolorze żółtym. Jednym z modeli w tej serii jest głośnik DW65K-2.

Ten średnio-niskotonowy głośnik występujący w wersjach 4 i 8 ohm o mocy 70W posiada korektor fazy, dzięki czemu odgrywany dźwięk nabiera większej czystości. Stalowy kosz i gumowe zawieszenie pozwala na bardzo stabilną pracę.

DW65K-2 w połączeniu z pozostałymi głośnikami serii DW pozwala na stworzenie kolumny, która charakteryzuje się eleganckim wyglądem i miłym, ciepłym brzmieniem w przystępnej cenie.

Głośniki DW-65K-2 to średnio-niskotonowe modele firmy ALPHARD o mocy 70W RMS (140W max). Posiadają charakterystyczną żółtą membraną typu kewlarowego. zawieszenie gumowe, kosz lakierowany wykonany z blachy stalowej. Posiadają charakterystyczne ciepłe brzmienie, które doskonale można wykorzystać w kolumnach kina domowego lub w zastosowaniach CAR AUDIO. Estetyczny design, doskonała jakość wykonania i świetne brzmienie sprawiają, że głośniki te znajdują szerokie zastosowanie w sprzęcie audio

Cechą charakterystyczną jest nieruchoma srebrna kopułka, wokół której porusza się membrana. Membrana z włókien częściowo przepuszcza światło więc jeśli ktoś lubi efekty to może spróbować podświetlić głośnik od wewnątrz.

Parametry techniczne:

Impedancja -ohm: 4  
Rozmiar głośnika -cale/mm: 6,5"  
Wymiar zewn.: 180mm  
Wymiar montażowy: 150mm  
Magnes -mm: 110x20  
Moc -Waty Max : 140  
Moc -RMS: 70  
Magnes waga -g: 739  
Pasmo przenoszenia -Hz: 47 - 5000  
SPL -dB: 88  
Materiał membrany: Kevlar  
Karkas cewki: Aluminium  
Średnica cewki -cale / mm: 1,5 / 40  
X-max -mm: 3,6  
Re -Ohm: 7,8  
BL: 4,4  
Qts: 0,48  
Qms: 2,57  
Qes: 0,59  
Vas (L): 24  
Mms (g): 12,1  
Cms (mm/N): 0,92