



Cena brutto:

Reflektometr to przyrząd służący do pomiaru współczynnika fali stojącej SWR, świadczącego o stopniu elektrycznego dopasowania układu antenowego oraz urządzenia nadawczo - odbiorczego. Przyrządem tym można też mierzyć moc nadajnika oraz orientacyjnie natężenie pola. Przed rozpoczęciem czynności pomiarowych należy kablem, (jak najkrótszym) zakończonym wtyczkami typu UHF, połączyć wejście antenowe radia (najczęściej oznaczone ?ANT?) z wejściem oznaczonym TX w reflektometrze, a wtyczkę przewodu antenowego podłączyć do wejścia ANT reflektometru.

Dane techniczne:

SWR: 1:1 ? 1:3

F: 1,7 ? 30MHz

Moc: 10 /100W

Impedancja: 50 ohm

Wymiary: 85 x 55 x 56 mm

Pomiar współczynnika fali stojącej(odbitej) SWR,
mocy PWR, natężenia pola.

Miernik zapakowany w kartonowe opakowanie i odpowiednio zabezpieczony.

Reflektometr to przyrząd służący do pomiaru współczynnika fali stojącej SWR, świadczącego o stopniu elektrycznego dopasowania układu antenowego oraz urządzenia nadawczo - odbiorczego. Przyrządem tym można też mierzyć moc nadajnika oraz orientacyjnie natężenie pola. Przed rozpoczęciem czynności pomiarowych należy kablem, (jak najkrótszym) zakończonym wtyczkami typu UHF, połączyć wejście antenowe radia (najczęściej oznaczone ?ANT?) z wejściem oznaczonym TX w reflektometrze, a wtyczkę przewodu antenowego podłączyć do wejścia ANT reflektometru.

Dane techniczne:

SWR: 1:1 ? 1:3

F: 1,7 ? 30MHz

Moc: 10 /100W

Impedancja: 50 ohm

Wymiary: 85 x 55 x 56 mm

Pomiar współczynnika fali stojącej(odbitej) SWR,
mocy PWR, natężenia pola.

Miernik zapakowany w kartonowe opakowanie i odpowiednio zabezpieczony.