

Cena brutto:

Radiotelefon wykonany ze szczególną starannością. W obwodach odbiornika zastosowano tzw. wąskie filtry, zwiększające selektywność, uzyskując wysoką odporność na zakłócenia od stacji pracujących w tzw. piątkach, oraz z kanałów sąsiednich?. Bardzo dobra czułość i selektywność, oraz działający z dużą dynamiką układ automatycznego wzmocnienia AGC, przekładają się na prawidłowy odbiór nawet w trudnych warunkach.
Moduł główny radiotelefonu umieszczono w solidnej obudowie z aluminium, malowanej proszkowo. Wszystkie bloki funkcjonalne znajdują się w specjalnie zagłębionych w obudowie celach ekranujących. W module głównym umieszczono także gniazdo antenowe, przewód zasilający, gniazdo Jack do podłączenia głośnika zewnętrznego oraz gniazdo RJ45 do podłączenia mikrofonu.
Mikrofon zawiera wszystkie przyciski oraz wyświetlacz LCD. W mikrofonie znajduje się także głośnik. Z boku mikrofonu, producent umieścił zestaw dodatkowych gniazd typu Jack w standardzie Kenwood, przewidzianych do podłączania zewnętrznych zestawów słuchawkowych. Wyświetlacz o szerokim kącie widzenia, podświetlany jest do wyboru w trzech kolorach: pomarańczowym, niebieskim oraz fioletowym. Oprócz aktualnych nastaw radiotelefonu, wyświetlana jest na nim także pełna skala s-metr oraz aktualne napięcie zasilania (instalacji samochodowej).
Solidna konstrukcja przycisków eliminuje ich przypadkowe naciśnięcie a dodatkowe dociążenie mikrofonu poprawia ergonomię chwytu.
Radiotelefon posiada 4 pamięci, skaner, tryb pracy Dual Watch (śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach), EMG kanał 9 oraz drogowy 19 a także ręczną oraz automatyczną blokadę szumów SQ/ASQ.

Radiotelefon wykonany ze szczególną starannością. W obwodach odbiornika zastosowano tzw. wąskie filtry, zwiększające selektywność, uzyskując wysoką odporność na zakłócenia od stacji pracujących w tzw. piątkach, oraz z kanałów sąsiednich?. Bardzo dobra czułość i selektywność, oraz działający z dużą dynamiką układ automatycznego wzmocnienia AGC, przekładają się na prawidłowy odbiór nawet w trudnych warunkach.
Moduł główny radiotelefonu umieszczono w solidnej obudowie z aluminium, malowanej proszkowo. Wszystkie bloki funkcjonalne znajdują się w specjalnie zagłębionych w obudowie celach ekranujących. W module głównym umieszczono także gniazdo antenowe, przewód zasilający, gniazdo Jack do podłączenia głośnika zewnętrznego oraz gniazdo RJ45 do podłączenia mikrofonu.
Mikrofon zawiera wszystkie przyciski oraz wyświetlacz LCD. W mikrofonie znajduje się także głośnik. Z boku mikrofonu, producent umieścił zestaw dodatkowych gniazd typu Jack w standardzie Kenwood, przewidzianych do podłączania zewnętrznych zestawów słuchawkowych. Wyświetlacz o szerokim kącie widzenia, podświetlany jest do wyboru w trzech kolorach: pomarańczowym, niebieskim oraz fioletowym. Oprócz aktualnych nastaw radiotelefonu, wyświetlana jest na nim także pełna skala s-metr oraz aktualne napięcie zasilania (instalacji samochodowej).
Solidna konstrukcja przycisków eliminuje ich przypadkowe naciśnięcie a dodatkowe dociążenie mikrofonu poprawia ergonomię chwytu.
Radiotelefon posiada 4 pamięci, skaner, tryb pracy Dual Watch (śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach), EMG kanał 9 oraz drogowy 19 a także ręczną oraz automatyczną blokadę szumów SQ/ASQ.
W menu radiotelefonu dostępne są nastawy:

Kod regionu - kod kraju w którym korzystamy z radiotelefonu
Ton przycisków - włączenie/wyłączenie tonu potwierdzającego naciśnięcie przycisków
Power On Run - funkcja automatycznego załączenia radiotelefonu po podaniu napięcia zasilania
DW0, DW1 - numery kanałów pracujących w trybie Dual Watch

kolor podświetlenia wyświetlacza LCD.

TOT - Time out Timer - Maksymalny czas nadawania