



Cena brutto:

SIRIO TURBO 2000 Blue Line (wersja PL)

Najwyższa jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 15km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

SIRIO TURBO 2000 Blue Line (wersja PL)

Najwyższa jakość wykonania. Seria anten SIRIO TURBO.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 15km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Fenomenalny system pochylania anteny: dwoma ruchami ręki bez konieczności używania żadnego kluczyka - obejrzyj film na YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=yUv6b32od4E>

Przegub kulowy wykorzystany w antenach Sirio Turbo to idealne rozwiązanie, gdy mamy niski garaż, wiatę lub często korzystamy z parkingów podziemnych.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)

Regulacja pochylenia: przegub kulowy, 90 stopni

Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego

Produkcja: Włochy

Długość promiennika: 145cm

Częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
Zakres pracy @ SWR $\leq 1,2$: ≈ 1100 KHz (100 kanałów)
Maks. moc doprowadzona: 200W (ciągła) 1000W (chwilowa)
Impedancja 50 Ohm
Polaryzacja: linearna, wertykalna

Typ montażu: PL