



Cena brutto:

Radio CB Yosan CB-300 - ze zmianą kanałów

Radio CB Yosan CB-300 - ze zmianą kanałów

W ulepszonej wersji radia zastosowano możliwość zmiany kanałów za pomocą gruszki - co jeszcze bardziej poprawia komfort obsługi urządzenia.

Yosan CB-300 jest najmniejszym radiotelefonem marki YOSAN jak i również najmniejszym z dostępnych na rynku w jednej obudowie, posiada wszystkie funkcje najlepszych radiotelefonów takie jak automatyczna regulacja SQ etc. Idealne do samochodów osobowych gdzie nie ma miejsca na montaż radiotelefonu.

Yosan CB-300 jest najmniejszym radiotelefonem marki YOSAN jak i również najmniejszym z dostępnych na rynku w jednej obudowie, posiada wszystkie funkcje najlepszych radiotelefonów takie jak automatyczna regulacja SQ etc. Idealne do samochodów osobowych gdzie nie ma miejsca na montaż radiotelefonu.

Kluczowe cechy:

- System oparty na mikroprocesorze
- Duży, czytelny wyświetlacz LCD wykonany w technologii STN
- Skanowanie zwykłe lub z przeplotem kanału priorytetowego
- Pamięć czterech kanałów.
- Automatyczny Squelch (ASQ)
- Blokada klawiszy
- Szybki dostęp do kanału drogowego 19 (9)
- Funkcja Local / DX
- Ustawienie jednego kanału priorytetowego
- Przełącznik modulacji AM/FM
- Jedno wspólne pokrętko do zmiany głośności, numeru kanału oraz poziomu blokady squelch
- Wbudowany w pokrętkę przycisk załączania radiotelefonu
- Złącze zewnętrznej głośnika (3.5mm mono) oraz złącze anteny (SO-239)
- Europejski Multiband

Nadajnik

Stabilizacja częstotliwości nadajnika dzięki wbudowanemu układowi PLL

Odbiornik

- Superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
- Napięcie pracy DC13.8V
- Odstęp międzykanałowy 10KHz
- Wymiary 28(H) X 109(W) X125(D) mm
- Waga Radiotelefonu : 500g
- złącze zewnętrznego głośnika 3.5mm Jack, Mono
- złącze antenowe SO239 (gniazdo 50 Ohmdla wtyczek PL259)
- Mikrofon z wtykiem 4 pinowym
- Moc nadawania FM: 4W; AM: 4W (AM: 1W w Niemczech)
- Zakres częstotliwości 26.965 - 27.405MHz
- Tolerancja częstotliwości < +/-200Hz

Czułość	modulacji	2.5mV	(Wej.	1250Hz)
---------	-----------	-------	-------	---------

Głębokość modulacji AM 80% / FM 2.0KHz
Maksymalna czułość przy 12dB SINAD -120dBm dla AM -118dBm dla FM
Squelch -126dBm przy SQ1, -47dBm przy SQ15
Auto Squelch -120dBm
Sygnał / Szumy 40dB
Zniekształcenia harmoniczne m.cz. <3%