

Cena brutto:

Głośnik sufitowy do sauny SS06,5 6,5" 4ohm -dwudrożny 16,5cm

Moc 60W i impedancja 4ohm wystarcza by spokojnie je zasilić domowym wzmacniaczem stereo, amplitunerem kina domowego, radiem samochodowym. Głośniki są przystosowane do montażu w miejscach o podwyższonym stopniu wilgotności. Zastosowano w nich membranę polipropylenową w pełni odporną na wilgoć oraz dodatkowe uszczelnienie pod zawieszeniem dolnym głośnika. Można również je stosować także w saunach. Głośniki posiadają zintegrowany z koszem terminal zaciskowy. Dzieki temu nie ma konieczności zaciskania konektorów, bądz lutowania. Posiadają system Plug & Play czyli wystarczy tylko ściągnąć izolacje i wetknąć przewód w zacisk.

Parametry :

typ: 6,5", 2-drożny
moc RMS 60W
moc MAX 1200W
impedancja: 4 ohm
czułość: 91dB
materiały: polypropylen, plastik
pasmo przenoszenia: 100 - 18000Hz
wymiary - montaż: głębokość: 62mm / otwór : 130mm
wymiary głośnika: 180 x 85mm
waga: 630g
Gwarancja 2 lata

Głośnik sufitowy do sauny SS06,5 6,5" 4ohm -dwudrożny 16,5cm

Moc 60W i impedancja 4ohm wystarcza by spokojnie je zasilić domowym wzmacniaczem stereo, amplitunerem kina domowego, radiem samochodowym. Głośniki są przystosowane do montażu w miejscach o podwyższonym stopniu wilgotności. Zastosowano w nich membranę polipropylenową w pełni odporną na wilgoć oraz dodatkowe uszczelnienie pod zawieszeniem dolnym głośnika. Można również je stosować także w saunach. Głośniki posiadają zintegrowany z koszem terminal zaciskowy. Dzieki temu nie ma konieczności zaciskania konektorów, bądz lutowania. Posiadają system Plug & Play czyli wystarczy tylko ściągnąć izolacje i wetknąć przewód w zacisk.

Parametry :

typ: 6,5", 2-drożny
moc RMS 60W
moc MAX 1200W
impedancja: 4 ohm
czułość: 91dB
materiały: polypropylen, plastik
pasmo przenoszenia: 100 - 18000Hz
wymiary - montaż: głębokość: 62mm / otwór : 130mm
wymiary głośnika: 180 x 85mm
waga: 630g
Gwarancja 2 lata